耐油、耐水、耐热、热封及着色集于一层

FILLHARMO® 系列

赋予基材耐油、耐水及热封性能的水性涂层剂。
FILLHARMO® 系列

● 优异的耐油和耐水性



● 热封性能

可减少胶黏剂层



● 原料符合各国卫生法规正面清单

日本修订《食品卫生法》
美国 FDA

● 不含氟

符合 PFAS 相关要求
不含氟，仍具有优异的耐油和耐水性

产品	FILLHARMO® GS500（标准，疏水）	FILLHARMO® GS411（标准，中等耐水）	FILLHARMO® NS215（符合 FDA 要求）	开发品 FILLHARMO® CBN-001（着色）	开发品 FILLHARMO® NS600（低温热封）	开发品 FILLHARMO® GS613（高耐热）
耐油性	○	○	○	○	○	○
耐水性	○	○	○	○	○	○
融着温度	120℃	120℃	100℃	120℃	80℃	200℃
收载 PL	日本食品卫生法 FDA（有条件）	日本食品卫生法 FDA（有条件）	日本食品卫生法 FDA	日本食品卫生法	日本食品卫生法	日本食品卫生法

着色 FILLHARMO®



着色层可接触食品，
保持耐水性能

低温热封剂



兼具低温热封与抗粘连性

高耐热性



高温加工时
涂膜也不脱落

artience