耐油・水・熱、熱融着、着色を1層で叶えたい

FILLHARMO® シリーズ

Water-based coating agent that makes substrates oil, water resistant and heat-sealability.
FILLHARMO® series

● 優れた耐油・耐水性



● ヒートシール（HS）性能

接着剤層を削減可能



● 各国衛生法規PL収載

国内改正食品衛生法
米国FDA

● フッ素不使用

PFAS規制に対応
フッ素ゼロでも優れた耐油・耐水性

製品	FILLHARMO® GS500（標準，撥水）	FILLHARMO® GS411（標準，メドメ）	FILLHARMO® NS215（FDA準拠）	開発品 FILLHARMO® CBN-001（着色）	開発品 FILLHARMO® NS600（低温HS）	開発品 FILLHARMO® GS613（高耐熱）
耐油性	○	○	○	○	○	○
耐水性	○	○	○	○	○	○
融着温度	120℃	120℃	100℃	120℃	80℃	200℃
収載PL	日本食衛法 FDA（条件付）	日本食衛法 FDA（条件付）	日本食衛法 FDA	日本食衛法	日本食衛法	日本食衛法

着色FILLHARMO®



着色層の食品接触可・
耐水性保持

低温ヒートシール剤



低温HSと
耐ブロッキングを両立

高耐熱性



高温加工時も
塗膜が取られない

artience