ホットメルト技術で
パッケージ・リニューアルに役立ちたい

トヨメルト®H, ER, HM, Pシリーズ
ラベルメルト®BLシリーズ

Hotmelt adhesives TOYOMELT™ H, ER, HM, P series , LABELMELT™ BL series

- ホットメルト[100%樹脂分]活用で省資源(無溶剤・乾燥工程ゼロ)
- 独自品質制御技術(流動性、弾性、極性、等)により、接着プロセスを最適化するポテンシャル

■コア・ソリューション領域



■技術要素

コア技術	お客様へのメリット・効果
樹脂配合技術	接着～粘着まで、自在な弾性コントロール
剥離性能制御	用途に合わせた理想の“剥離感”を実現
アルカリ可溶	容易な分解・剥離でリサイクル性を大幅向上
UV架橋	当社従来製品比120%の優れた耐熱性
異種接合	PETとPP、金属と樹脂など幅広い素材へ適合

■共に創る次世代のスタンダード

活用例	ソリューション
複合材料の ベース樹脂として	機能剤配合技術・変性技術の適用 (接着+α　ベースコート+α　封止+α)
既存接着方式の 置換え材料として	接着領域の総合知見、コア技術を用いた品質設計 (溶剤系接着剤の置換え、多孔質素材への接着)
易解体接着層の ベース樹脂として	独自処方化技術の適用 (アルカリ剥離、特定の熱トリガー剥離)

artience